

Токоъемник НТИ-20



Описание

Токоъемник-индуктор магнитный НТИ-20 предназначен для измерения силы тока радиопомех в сетях электропитания, линиях связи и передачи данных без разрыва электрических сетей и для инъекции электрического тока радиопомех в провода и кабели различного назначения без их разрыва при исследовании электромагнитной восприимчивости радиоэлектронных устройств (РЭУ) в сочетании с генераторами электрических сигналов, имеющими выходное сопротивление 50 Ом в задачах обеспечения электромагнитной совместимости РЭУ и защиты информации. Токоъемник предназначен для совместной работы с измерительными приемниками, анализаторами спектра, селективными микровольтметрами, имеющими входное сопротивление 50 Ом.

Комплектация

Токоъемник-индуктор

Кабель соединительный

Паспорт (Руководство по эксплуатации)

Сертификат о калибровке

Защитный кейс

Характеристики

Диапазон частот	от 50 Гц до 20 МГц
Коэффициент калибровки	от 10 до 60 дБ см
Пределы допускаемой погрешности коэффициента калибровки:	±2,0 дБ
Волновое сопротивление	50 Ом
Разъём	тип N
Максимальный диаметр измеряемого проводника	22 мм.
Габаритные размеры (длина × ширина × высота)	96 × 42 × 90 мм.
Масса	не более 640 г.